

Размеры

Коллекция	OASIS
Ширина	230 мм
Длина	1500 мм
Кол-во планок в упаковке	5 Планок
Квадратных метров в упаковке	1,725 м ²
Вес упаковки	18,20 кг
Плотность	2005±50 kg/m ³
Общая толщина	ISO24346 5,0 мм
Верхний слой	ISO24340 0,55 мм
Поверхность	Advanced PU -Top coating
Замок	Uniclic connection

Заводская гарантия

Класс применения	EN ISO 10874	Класс 33
Стандарт производства	ISO 10582	
CE / UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	

Общая информация

Метод	Параметры	Требования	Значения QUICK-STEP
Износостойкость	EN13329 - Annex E	≥ 2000 оборотов	OK
Ударопрочность	EN13329 - Annex F	≥ 1600 мм	OK
Устойчивость к царапинам	EN16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	OK
Испытание "роликами кресел"	ISO 4918	Без подложки - 25000 оборотов	отсутствие делимитации, расслаивания
Испытание нагрузкой ножек мебели	EN 424	Тип ножки 0 (R 0,1 мм/32 кг)	отсутствие видимых повреждений
остаточная деформация	EN ISO 24343-1	≤ 0,1	≤ 0,1
Устойчивость к пятнам	EN 438-2	Acetone - Coffee -NaOH -H2O2 - Shoe Polish	OK
Разбухание	ISO 24336	≤ 18%	OK
прочность замка	ISO 24334	Fmax по длинной стороне Fmax по короткой стороне	≥ 1,0 kNm ≥ 1,5 kNm
Стабильность размеров	ISO 23999	6 часов при температуре 80°C Коробление (Ча < 1	≤ 0,25% MM
Классификация пожарной опасности	EN 13501-1:2018	Classification is valid for the following end use conditions: Flooring laid on the substrate of reaction to fire class A1fl or A2fl	Bfl-s1
Устойчив к УФ-излучению	ISO 105 B02	синий этапон	OK
Сопротивление скольжению	EN 13893	Класс	> 6
Тепловое сопротивление	EN 12667	Без Quick-Step подложки	0,05 m ² KW
Тёплый пол		Подходит для всех стандартных встраиваемых систем отопления (≥ 4 см) (горячая вода/электричество). Не подходит для электрических нагревательных пленок (в т ч инфракрасные пленки). Контактная температура ≤ 27°C. См.	

Окружающая среда и сертификаты

AFFSET	A+
Formaldehyde emission	EN 14041:2004/AC:2006
TVOC 28 дней	ISO16000 part 9-6
СОДЕРЖАНИЕ	AgBB requirement after 28 days <1000 µg/m ³
Опасные вещества	Тяжелые металлы + кадмий
REACH	Канцерогены, мутагенные, токсичные вещества классов 1A и 1 B
Пластификатор	не представлен
	не представлен
	Соответствует

